

HPLC関連部品の紹介

ピークタフコネクター

PEEK(Polyether Ether Ketone)製のタフコネクターです。手締めで21.5 MPaの耐圧があります。ネジサイズは、No.10-32UNFですので一般的なインチオシネに使用できます。1/16インチ外径のチューブを接続できます。
耐薬品性：一般有機溶媒、酸・アルカリ(pH1~14) (濃硫酸には溶解)

【ピークタフコネクターオシネ】



ピークタフコネクター
ウイング型



- ネジ規格:No.10-32UNF
- フェラルー一体型

品名	Cat.No.	価格
ピークタフコネクター ウイング型	6010-48601	4,800/5個
ピークタフコネクター オシネ	6010-48600	4,200/5個
ピークタフコネクター ロング型 [※]	6010-48602	6,000/5個
ピークタフコネクタープラグ W型	6010-48800	3,000/5個

※ピークタフコネクター ロング型は、オシネやウイング型よりネジ部が長い製品です。


【ピークタフコネクターユニオン】



品名	オリフィス	Cat.No.	価格
ピークタフコネクターユニオン	0.8 mm	6010-48620	6,700/3個
ピークタフコネクターユニオン 0.5	0.5 mm	6010-48621	6,700/3個
ピークタフコネクターユニオン 0.25	0.25 mm	6010-48622	6,700/3個

注)ピークタフコネクターユニオン本体のみの価格です。

【ピークタフコネクターティー(3方)】



品名	オリフィス	Cat.No.	価格
ピークタフコネクターティー	0.8 mm	6010-48630	7,700/3個
ピークタフコネクターティー 0.5	0.5 mm	6010-48631	7,700/3個
ピークタフコネクターティー 0.25	0.25 mm	6010-48632	7,700/3個

注)ピークタフコネクターティー本体のみの価格です。

その他のジョイントについては、別途お問い合わせください。

ピークチューブ

PEEK製のピークチューブです。ストライプ(チューブ表面にカラーライン入)と、ソリッド(チューブ全体がカラー)の2種類があり、内容を色で区別できます。

耐薬品性: 一般有機溶媒、酸・アルカリ(pH1~14) (濃硫酸には溶解)

耐熱: 250 °C

【ストライプカラー】




ストライプカラーグリーン

外径	内径(mm)	カラー	耐圧	長さ(m)	Cat.No.	価格
1/16"	0.13	レッド	34.3 MPa	5	6010-37205	12,000
				10	6010-37210	23,000
1/16"	0.25	ブルー	34.3 MPa	5	6010-37305	12,000
				10	6010-37310	23,000
1/16"	0.50	オレンジ	34.3 MPa	5	6010-37505	12,000
				10	6010-37510	23,000
1/16"	0.75	グリーン	27.4 MPa	5	6010-37705	12,000
				10	6010-37710	23,000

【ソリッドカラー】

外径	内径(mm)	カラー	耐圧	長さ(m)	Cat.No.	価格
1/16"	0.13	レッド	34.3 MPa	5	6010-37811	12,000
				10	6010-37812	23,000
1/16"	0.25	ブルー	34.3 MPa	5	6010-37821	12,000
				10	6010-37822	23,000
1/16"	0.50	オレンジ	34.3 MPa	5	6010-37851	12,000
				10	6010-37852	23,000
1/16"	0.75	グリーン	27.4 MPa	5	6010-37871	12,000
				10	6010-37872	23,000

クリーンカッター



外径1.6 mm (1/16インチ)~4.2 mmまでの5つの異径穴が開いており、チューブを所定の穴に通し、刃をおろしてチューブをカットする加工具です。

チューブを通す穴がガイドの役目をしますので、PEEKや柔らかいPTFEチューブでもカット面をチューブに対して垂直かつ、つぶれを少なくカットできます。

カッター刃は交換が可能です。

※適用チューブ外径: 1.6 mm (1/16インチ)、2 mm、3 mm、3.2 mm (1/8インチ)、4 mm

品名	Cat.No.	価格
クリーンカッター	6010-81270	5,000
クリーンカッター 交換刃 1枚入	6010-81271	2,200

注)クリーンカッターには、交換刃が1枚付属します。


ジーエルサイエンス株式会社
GL Sciences 本社〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿 スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622

- 改良のため、形式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中または表中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- 価格に消費税は含まれておりません。
- データ起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。】

東京営業部 〒163-1130 新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
 大阪支店 〒530-0043 大阪市北区天満4-1-18
 TEL.06(6357)5060 FAX.06(6357)4580
 横浜支店 〒226-0018 横浜市緑区長津田みなみ台5-2-33
 TEL.045(985)7900 FAX.045(985)7901
 東北営業所 〒960-8201 福島市岡島字長押5-3
 TEL.024(534)2191 FAX.024(536)1518
 筑波営業所 〒305-0051 つくば市二の宮3-13-2
 TEL.029(858)3700 FAX.029(858)3780
 北関東営業所 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-38
 TEL.048(667)1611 FAX.048(667)1656
 千葉営業所 〒260-0028 千葉市中央区新町17-16
 TEL.043(248)2441 FAX.043(248)2485

名古屋営業所 〒461-0002 名古屋市東区代官町40-18
 TEL.052(931)1761 FAX.052(931)1814
 広島営業所 〒730-0806 広島市中区西十日市町9-9
 TEL.082(233)1101 FAX.082(233)1110
 九州営業所 〒810-0001 福岡市中央区天神3-10-20
 TEL.092(738)6633 FAX.092(738)6636
 総合技術本部 〒358-0032 入間市狭山ヶ原237-2
 TEL.04(2934)2121 FAX.04(2934)2128
 カスタマーサポートセンター 〒358-0032 入間市狭山ヶ原237-2
 TEL.04(2934)1100 FAX.04(2934)3361
 福島工場 〒960-8201 福島市岡島字長押5-3
 TEL.024(533)2244 FAX.024(534)2139

<http://www.gls.co.jp>



安全に関するご注意
 ご使用前には必ず取扱説明書をご確認ください。正しくお使いください。

AA730-20110513PDF