

ヘッドスペース用・パージ&トラップ用 オートサンプラーバイアル



Vials for
HS Autosampler
P&T Concentrator

ジーエルサイエンス株式会社

ヘッドスペース用バイアル

パーキンエルマーHS用



【クリンプバイアル】

バイアル	サイズ(mm)	色	参考P/N	入数(本)	Cat.No.	価格
20 mL ラウンドボトム	75.5 × 23	透明	-	100	1030-51082	4,500
			B0104236	1000	1030-61082	43,000
		透明ラベル付	-	100	1030-51083	4,600
			-	1000	1030-61083	44,000
		褐色	-	100	1030-51087	6,200
			-	1000	1030-61087	59,800

【セプタム付クリンプキャップ(ワッシャー付セット)】

セプタム材質	参考P/N	入数(枚)	Cat.No.	価格
ブチルゴム/PTFE	B0104239	100	1030-26181	10,800
	B0104240	1000	1030-26191	97,000
シリコン/PTFE	B0104241	100	1030-26183	15,000
	B0104242	1000	1030-26193	139,000

CTC HS用

機密性に優れたスクリータイプバイアルです。クリンパーを使用することなく、簡単にキャップを締めることができます。



【スクリーバイアル】

容量	サイズ(mm)	色	P/N	入数(個)	Cat.No.	価格
10 mL ラウンドボトム	46 × 22.5	透明	18091306	100	1030-51095	4,200
				1000	1030-61095	39,000
		褐色	18091310	100	1030-51097	6,800
				1000	1030-61097	63,000
20 mL ラウンドボトム	75.5 × 22.5	透明	18091307	100	1030-51096	4,300
				1000	1030-61096	40,000
		褐色	18091311	100	1030-51098	7,300
				1000	1030-61098	68,000

【セプタム付マグネティックキャップ】

セプタム	厚さ(mm)	P/N	入数(枚)	Cat.No.	価格
シリコン _青 /PTFE _白	1.3	18031309	100	1030-51276	8,700
			1000	1030-61276	80,000
シリコン _白 /PTFE _青	1.5	18031414	100	1030-51277	12,200
			1000	1030-61277	114,000
ブチルゴム _赤 /PTFE _{グレー}	1.6	18031416	100	1030-51278	5,500
			1000	1030-61278	51,000
シリコン _白 /PTFE _赤	1.3	18031578	100	1030-51279	9,300
			1000	1030-61279	87,000

アジレントHS用



【クリンプバイアル】

容量	サイズ(mm)	色	参考P/N	入数(本)	Cat.No.	価格
10 mL	23 × 46	透明	5182-0838	100	1030-46025	4,600
20 mL	23 × 75		5182-0837	100	1030-46026	4,800

【クリンプキャップ】

キャップ	参考P/N	入数(個)	Cat.No.	価格
穴あき	9301-0721	100	1030-46214	1,100
		1000	1030-51780	7,200
穴あき 安全構造※	9301-0718	100	1030-46215	1,500

※ 安全構造型は、圧力を逃がすため、切り込みが付いているキャップです。(約 43 psiで解放されます)

【セプタム】

セプタム	参考P/N	入数(枚)	Cat.No.	価格
低温用(120℃以下)ブチルゴム _黒 /PTFE _{グレー}	9301-0976	100	1030-46307	5,700
高温用(180℃以下)シリコン _白 /PTFE _{クリーム}	9301-0719	100	1030-46306	6,700

【セプタム付クリンプキャップ】

セプタム	キャップ	参考P/N	入数(個)	Cat.No.	価格
低温用(120℃以下)ブチルゴム _黒 /PTFE _{グレー}	銀	5183-4479	100	1030-46150	11,000
低温用(120℃以下)ブチルゴム _黒 /PTFE _{グレー}	安全構造※	5183-4480	100	1030-46151	11,800
高温用(180℃以下)シリコン _白 /PTFE _{クリーム}	銀	-	500	1030-42444	47,000

※ 安全構造型は、圧力を逃がすため、切り込みが付いているキャップです。(約 43 psiで解放されます)

【20 mLクリンプバイアル・セプタム・キャップセット】

バイアル	セプタム	参考P/N	入数(組)	Cat.No.	価格
20 mL 透明	低温用(120℃以下)ブチルゴム/PTFE	5182-0839	100	1030-46050	10,000
	高温用(180℃以下)シリコン/PTFE	5182-0840	100	1030-46055	10,000

関連アクセサリ

クリンプバイアル用のツールです。手動タイプは、調整ツマミが付いており、簡単に締め具合を調整することができます。

オートタイプは、バッテリーを搭載した自動駆動タイプのため、多検体の処理に便利です

オートクリンパー・デキャッパー使用環境

温度:15℃～35℃

湿度:75%以下

圧力:0.75～1 bar

オートクリンパー・デキャッパー仕様

重さ:750 g



ハンドクリンパー

【クリンパー・デキャッパー】

品名	適応径	Cat.No.	価格
ハンドクリンパー(調整ツマミ付)	11 mm	1030-38035	22,000
	20 mm	1030-38036	22,000
デキャッパー(調整ツマミ付)	11 mm	1030-46118	25,000
	20 mm	1030-46119	25,000
オートクリンパー	11 mm	1030-38011	88,000
	20 mm	1030-38012	90,000
オートデキャッパー	20 mm	1030-38014	90,000



オートクリンパー

ページ&トラップ用バイアル

Tekmer 用

米国EPA(環境保護局)のプロトコル(指針)に従って洗浄したバイアルです。

EPAプロトコル”B”バイアル洗浄法

- 1.バイアル、セプタム及びキャップを無リン洗剤で洗います。
- 2.水道水で3回すすぎます。
- 3.ASTM Type I 脱イオン水で3回すすぎます。
- 4.乾燥機で乾燥させます。
- 5.有機溶媒の無い環境下で、バイアル、セプタム及びキャップを組み合わせます。



【バイアル・セプタム付スクリューキャップセット】

詳細	セプタム	キャップ	バイアル	P/N	入数(組)	Cat.No	価格
検査書付	シリコン青/PTFE白	青	40 mL透明	S336-0040	72	1030-12151	28,000
			40 mL褐色	S346-0040	72	1030-12152	31,000
検査書無し	シリコン青/PTFE白	青	40 mL透明	S236-0040	72	1030-32360	18,500
				SB36-0040	144	1030-32362	32,000
			40 mL褐色	S246-0040	72	1030-32361	22,000
				SB46-0040	144	1030-32363	32,000

【キャップ】

キャップ	P/N	入数(個)	Cat.No.	価格
青	297-2414	24	1030-32370	1,400

【セプタム】

材質	P/N	入数(枚)	Cat.No.	価格
シリコン青/PTFE白	288-0022	24	1030-32365	4,400
	288-7222	72	1030-32366	13,000
	-	360	1030-32367	55,000
	-	1000	1030-32368	100,000
	-	2000	1030-32369	150,000



東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(667)1611	FAX.048(667)1656
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<http://www.gls.co.jp> E-mail:info@gls.co.jp

