

# HPLCポンプ

## 分取用送液ポンプ PU717B



### 特長

- ・脈流が非常に小さい定流量の高性能・高機能ポンプです。
- ・特別なコントローラーなしで、4 台による 4 液高圧グラジエントが可能です。
- ・30 ステップまでのタイムプログラムおよび、グラジエントプログラムをそれぞれ10 ファイル保存できます。
- ・液晶表示で視認性および操作性が抜群です。
- ・RS232Cの通信機能を搭載しているので、外部からの制御が可能です。
- ・使用流量に合わせ豊富な機種から選択できます。

## 仕様

型式	PU717B
流量設定範囲	0.3 ~ 300.0 mL/min
流量正確さ	±2 % (3.0 mL/min以上、水、室温20 °C一定)
圧力設定範囲	1.0 ~ 13.0 MPa (0.1 MPaステップ)
圧力設定正確さ	±20 %か±2.0 MPaのどちらか小さい値以下
最大使用圧力	15.0 MPa
圧力リミット	0.0 ~ 15.0 MPa
接液部材質	SUS316,ルビー,サファイヤ, PTFE
プログラム	タイムプログラム グラジエントプログラム
入力信号	PUMP-ON/OFF PROG-START PROG-STOP START, STOP
大きさ	W380 × D500 × H250 (mm)
重さ	約35 kg
使用温度範囲	5 ~ 35 °C
湿度	45 ~ 85 %
電源	AC100 V,50/60 Hz, 3 A
表示	20 桁 × 4 行 (蛍光表示管)
通信	RS232C

## 価格

品名	最大圧力	Cat.No.	価格
PU717B	15 MPa	6001-71700	1,900,000



東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6357)5060	FAX.06(6357)4580
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(667)1611	FAX.048(667)1656
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術本部	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F  
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622  
<http://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp

