

安全データシート

SDS No.8500-0810

作成日 2023年 4月24日

改訂日 年 月 日 1/6頁

1 化学品及び会社情報

化学品の名称	: Matrix Modifier Magnesium Nitrate 2% 140-003-03X
製造者名	: SCP SCIENCE
製造者住所	: 21 800 Clark-Graham Baie d'Urfé, Québec Canada H9X 4B6
製造者電話番号	: 1-(514)457-0701
製造者FAX番号	: 1-(514)457-4499
供給者名	: ジーエルサイエンス株式会社
供給者住所	: 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
供給者電話番号	: 03-5323-6611
供給者FAX番号	: 03-5323-6622
緊急連絡先	: ジーエルサイエンス(株)福島工場 品質保証課 電話 024-533-2244(代表)
製品コード	: 8500-11031, 8500-11032, 8500-11033
整理番号(SDS No.)	: 8500-0810
推奨用途	: 標準物質(日本産業規格(JIS)Q0030に定めるもの)
使用上の制限	: 試験・研究用

2 危険有害性の要約

GHS分類	: 急性毒性(吸入 : 蒸気) : 区分3 皮膚腐食性/刺激性 : 区分1 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 区分1 特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 区分2 (血液系、呼吸器) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 区分2 (血液系、呼吸器、歯)
-------	--

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

危険有害性情報

H331	: 吸入すると有毒
H314	: 重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷
H371	: 呼吸器の障害のおそれ
H373	: 長期にわたる、または反復ばく露により呼吸器、歯の障害のおそれ

注意書き

[安全対策]

P260	: 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
P280	: 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
P264	: 取り扱い後は手をよく洗うこと。
P270	: この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。
P271	: 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。

[応急措置]

P301+P330+P331	: 飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
P303+P361+P353	: 皮膚または髪に付着した場合、直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚をシャワーで洗うこと。
P304+P340	: 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P305+P351+P338	: 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P308+P311	: ばく露またはばく露の懸念がある場合、医師に連絡すること。
P310	: 直ちに医師に連絡すること。
P314	: 気分が悪いときは、医師の手当てを受けること。
P363	: 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。

[保管]	:	
P403+P233		換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
P405		施錠して保管すること。
[廃棄]	:	
P501		内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者に委託すること。

上記で記載がない危険有害性は分類できない、分類対象外または区分に該当しない。

3 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分	:	混合物
化学名(又は一般名)	:	Matrix Modifier Magnesium Nitrate 2% 140-003-03X
成分及び濃度	:	以下の表に記載。

成分名(又は一般名)	濃度	化学式	官報公示整理番号		CAS RN
			化審法	安衛法	
硝酸	5%	HNO ₃	1-394	--	7697-37-2
水	93%	H ₂ O	--	--	7732-18-5
硝酸マグネシウム・六水和物	2%(Mg)	Mg(NO ₃) ₂ · 6H ₂ O	1-464	--	13446-18-9

4 応急措置

吸入した場合	:	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。ばく露又はばく露の懸念がある場合、医師に連絡すること。気分が悪い場合は医師の手当てを受けること。
皮膚に付着した場合	:	石鹼と大量の水で洗い流す。少なくとも30分以上洗い流すこと。刺激が直らない場合、炎症を生じた場合には医師の手当を受けること。
眼に入った場合	:	水で数分間注意深く洗うこと。直ちに、コンタクトレンズを外し、少なくとも15分以上大量の水で眼を洗う。直ちに医師の手当を受けること。
飲み込んだ場合	:	口をすすぎ、直ちに医師の手当てを受けること。無理に吐かせないこと。
暴露した場合	:	医師に連絡すること。汚染された衣類は再使用する場合には洗濯すること。
急性症状および遅発性症状の 最も重要な徴候症状	:	急性症状および遅発性症状の最も重要な徴候症状: 皮膚刺激、薬傷、眼刺激、眼の損傷、消化管への影響、吐き気、嘔吐、呼吸器官への影響など。
応急措置をする者の保護	:	救助者はゴム手袋、保護マスクなどの保護具を着用すること。

5 火災時の措置

適切な消火剤	:	本製品は不燃物であるため、周辺に適した消火剤を用いること。
使ってはならない消火剤	:	棒状注水、炭酸水素ナトリウム・炭酸水素カリウム・炭酸ナトリウム・炭酸カルシウム・リン酸アンモニウム・硫酸アンモニウムを含む粉末消火剤。
火災時の特有危険有害性	:	火災時に加熱されると刺激性もしくは有毒なヒューム(またはガス)が発生するため、消火の際には煙を吸い込まないように適切な保護具を着用する。
特有の消火方法	:	移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。移動不可能な場合には周辺を水噴霧で冷却する。作業は風上から行い、必ず保護具を着用する。
消防を行う者の保護	:	燃焼又は高温により有害なガスが発生するので、消防活動は風上から行い、必ず呼吸保護具を着用する。

6 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置	:	屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、蒸気/ミスト/粉じん/ガスを吸入しないようにする。風上から作業して、風下の人を退避させる。
環境に対する注意事項	:	漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。汚染された排水が適切に処理されずに環境へ排出しないように注意する。

封じ込め及び浄化の機材及び機材

: 適切な保護具をつけて処理すること。土砂・吸着剤などに吸着させて取り除くか、またはある程度水で徐々に希釈した後、消石灰、ソーダ灰等で中和し、多量の水を用いて洗い流す。

7 取扱い及び保管上の注意**取扱い**

- | | |
|----------|---|
| 技術的対策 | : 屋内作業場における取扱い場所では、局所排気装置を使用する。 |
| 安全取扱注意事項 | : 容器を転倒させ落とさせ衝撃を与え又は引きずる等の粗暴な扱いをしない。
漏れ、溢れ、飛散などしないようにし、みだりに蒸気/ミスト/粉じん/ガスを発生させない。
使用後は容器を密閉する。 |
| 衛生対策 | : 取扱い後は手、顔等をよく洗い、うがいをする。
指定された場所以外では飲食、喫煙をしてはならない。
休憩場所では手袋その他汚染した保護具を持ち込んではならない。
取扱場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。 |

保管

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| 適切な保管条件 | : 直射日光を避け、換気の良い場所で密閉して保管する。 |
| 避けるべき保管条件 | : 高温の表面、火花、裸火。混触危険物質との接触を避ける。 |
| 技術的対策 | : 換気のよい場所で容器を密閉し保管する。日光から遮断すること。 |
| 混触危険物質 | : 強酸化性物質、強酸化剤、強塩基 |
| 安全な容器包装材料 | : プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン) |

8 ばく露防止措置

- | | |
|------|---|
| 設備対策 | : 屋内作業場での使用の場合は発生源の密閉化、局所排気装置を設置する。
取り扱い場所の近くに安全シャワー、手洗い・洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する。 |
|------|---|

管理濃度 作業環境評価基準 許容濃度 :

成分名	管理濃度	日本産業衛生学会	ACGIH TLV-TWA
硝酸	設定されていない	2 ppm	2 ppm
他の成分	設定されていない		

保護具

- | | |
|------------|---|
| 呼吸器の保護具 | : 保護マスク |
| 手の保護具 | : 不浸透性保護手袋 |
| 眼の保護具 | : 保護眼鏡 |
| 皮膚及び身体の保護具 | : 保護衣・保護長靴 |
| 適切な衛生対策 | : マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用的都度行う。
取り扱い後は手、顔を良く洗いうがいをする。 |

9 物理的及び化学的性質

- | | |
|--------------|------------|
| 物理状態 | : 液体 |
| 色 | : データなし |
| 臭い | : 無臭 |
| 融点/凝固点 | : データなし |
| 沸点または初留点 | : c. 100°C |
| 可燃性 | : 不燃性 |
| 爆発下限界及び爆発上限界 | : データなし |
| 引火点 | : データなし |
| 自然発火点 | : データなし |
| 分解温度 | : データなし |
| pH | : 強酸性 |
| 動粘性率 | : データなし |

溶解度	: データなし
溶媒に対する溶解性	: データなし
n-オクタノール／水分配係数	
log Po/w	: データなし
蒸気圧	: データなし
密度/相対密度	: c. 1.111 g/ml
相対ガス密度	: データなし
粒子特性	: 該当しない
1 0 安定性及び反応性	
反応性	: データなし
化学的安定性	: 適切な保管条件下では安定。
危険有害反応可能性	: 塩基性化合物と反応する。
避けるべき条件	: 日光、熱、高温、混触危険物質との接触
混触危険物質	: 塩基性化合物、酸化剤
危険有害な分解成分	: 窒素酸化物、有害なヒュームなど
1 1 有害性情報	
急性毒性(経口)	: 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に分類できない。
急性毒性(経皮)	: 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に分類できない。
急性毒性(吸入;蒸気) (硝酸)	: ATEmix=100 / ((5% / 49ppm))計算結果が980ppmのため、区分3に該当。 : ラットのLC50値(4時間)として、49 ppm(産衛学会許容濃度の提案理由書(1982))及びLC50値(30分)として、334 ppm(4時間換算値: 118 ppm)との報告(ACGIH(7th, 2001), HSDB(Access on September 2014))がある。
急性毒性(吸入 : 粉じん、ミスト)	: 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に分類できない。
皮膚腐食性/刺激性 (硝酸)	: 区分1の成分合計が5%であり、濃度限界(5%)以上のため、区分1に該当。 : 本物質の液体や蒸気はヒトの皮膚に対して重度の損傷性を示す(ACGIH(7th, 2001))との記載や、短時間のばく露であっても皮膚に対して損傷を与える(DFGOT vol. 3(1992))との記載がある。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 (硝酸)	: 眼区分1の成分合計が5%であり、濃度限界(3%)以上のため、区分1に該当。 : 本物質は角膜に傷害を与え、回復性のない視力障害を生じさせる(DFGOT vol. 3(1992))との記載や、ヒトの眼に対して重度の化学火傷を起こし、眼球の縮小、眼瞼癒着、回復性のない角膜混濁から失明に至る(ACGIH(7th, 2001))との記載がある。
呼吸器感作性	: 毒性未知成分を含有しているため、区分に分類できない。
皮膚感作性	: 毒性未知成分を含有しているため、区分に分類できない。
生殖細胞変異原性 (硝酸)	: 毒性未知成分を含有しているため、区分に分類できない。 : In vivoデータはなく、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陰性である(SIDS(2010), DFGOT vol. 3(1992), HSDB(Access on September 2014))。
発がん性 (硝酸マグネシウム・六水和物)	: 毒性未知成分を含有しているため、区分に分類できない。 : 硝酸塩、亜硝酸塩をアミン又はアミド基を持つ化合物と併用投与した場合には胃内でニトロソ化により、ニトロソアミン又はニトロソアミドが生成し、実験動物に発がん性を示す十分な証拠があるが、硝酸塩又は亜硝酸塩単独投与による実験動物での発がん性に関して証拠は不十分、ないし限定的とIARCは結論している(IARC 94(2010))。
生殖毒性 (硝酸)	: 毒性未知成分を含有しているため、区分に分類できない。 : ラットの経口経路(飲水)での催奇形性試験において、胎児にわずかな骨化障害(舌骨、頭頂骨/後頭骨、波状肋骨)がみられたのみで、催奇性、胎児毒性は起こさないとの報告がある(IUCLID(2000))。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

(硝酸マグネシウム・六水和物) : 硝酸マグネシウム・六水和物が2%≥1%のため、区分2(血液系)、硝酸が5%≥1%のため、区分2(呼吸器)に該当。

(硝酸) : 本物質は、気道刺激性がある (産衛学会許容濃度の提案理由書 (1982)、SIDS (2010)、ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 3 (1992))。ヒトにおいては、吸入ばく露で咳、頭痛、吐き気、胸痛、呼吸困難、気管支収縮、呼吸器障害、肺水腫、経口ばく露で口腔、食道、胃の腐食壊死、肺炎が報告されている (SIDS (2010)、ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 3 (1992))。実験動物では、ラットの8 ppm (0.02 mg/L) の吸入ばく露で、気道の広範な炎症、鼻炎、気管支炎、肺炎 (SIDS (2010))、49 ppm (0.12 mg/L) で肺浮腫の報告 (産衛学会許容濃度の提案理由書 (1982)) がある。

(硝酸マグネシウム・六水和物)

: 本物質自体のヒトでの報告はないが、水溶性硝酸塩一般として、硝酸ナトリウムを食塩と誤って摂取した15人の兵士がメトヘモグロビン血症になり、約15 gを摂取した13人が死亡し、5 gを摂取した2人が生存したとの報告がある (ECETOC TR27 (1988))。

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

(硝酸マグネシウム・六水和物) : 硝酸マグネシウム・六水和物が2%≥1%のため、区分2(血液系)、硝酸が5%≥1%のため、区分2(呼吸器、歯)に該当。

(硝酸) : 硝酸に職業的に吸入ばく露された32名のうち3名に歯の歯牙侵食 (対照群は293例中発症なし) がみられた (SIDS (2010)、ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 3 (1992)) との記述、並びに硝酸の蒸気及びミストへの反復ばく露により、慢性気管支炎を、さらに重度のばく露症例では化学性肺炎を生じるとともに、歯牙、特に犬歯及び切歯を侵食する (ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 3 (1992)) との記述がある。

(硝酸マグネシウム・六水和物)

: 一般に水溶性硝酸塩を摂取したヒトにおける健康上の懸念には、食事、水に含まれる硝酸塩が腸内微生物により還元され生成した亜硝酸塩に起因する新生児メトヘモグロビン血症があり、新生児の場合、メトヘモグロビンの還元酵素系が未発達のためリスクが高い (ECETOC TR27 (1988)) という記述がある。また、硝酸アンモニウムを利尿剤として10 g/dayで4~5日間服用した患者3名にメトヘモグロビン血症によるチアノーゼがみられ、硝酸アンモニウムを腎結石防止のために2~9 g/dayで投与した患者268名のうち、メトヘモグロビン血症は僅かに2名にみられ、うち1名はメトヘモグロビン還元酵素の遺伝的欠損例であった (ECETOC TR27 (1988)) との記述がある。

誤えん有害性

: 動粘性率が不明のため、分類できない。

1 2 環境影響情報

水生環境有害性 短期(急性) : 毒性未知成分を含有しているため、区分に分類できない。

(硝酸) : 魚類(カダヤシ) 96時間LC50 = 72 mg/L(SIDS,2010)

水生環境有害性 長期(慢性) : 毒性未知成分を含有しているため、区分に分類できない。

残留性/分解性 : 本製品中の金属成分は水中での挙動が不明である。

生態蓄積性 : データなし

土壤中の移動性 : データなし

オゾン層への有害性 : 本製品中の成分はモントリオール議定書の付属書に列記されていない。

1 3 廃棄上の注意

残余廃棄物 : 廃棄においては関連法規ならびに地方自治体の条例に従うこと。

都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者に委託処理する。

汚染容器及び包装 : 空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する。

1 4 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報 : IMOの規定に従う。

UN No. : 3264

Proper Shipping Name : CORROSIVE, INORGANIC LIQUID, ACIDIC, N.O.S.

Class : 8

Packing Group : III

Marine Pollutant : Not applicable

航空規制情報 : ICAO/IATAの規定に従う。

UN No. : 3264

Proper Shipping Name : Corrosive, Inorganic liquid, Acidic, n.o.s.

Class : 8

Packing Group : III

国内規制

陸上規制 : 国内法令の規定に従う。

海上規制 : 船舶安全法の規定に従う。

国連番号 : 3264

品名 : その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの)

国連分類 : 8

容器等級 : III

海洋汚染物質 : 非該当

航空規制情報 : 航空法の規定に従う。

国連番号 : 3264

品名 : その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの)

国連分類 : 8

容器等級 : III

緊急時応急措置指針番号 : 154

1 5 適用法令

毒物及び劇物取締法 : 非該当

労働安全衛生法 : 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物 別表第9 No.307(硝酸)
特定化学物質第3類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第6号)
腐食性液体(労働安全衛生規則第326条)

化管法 : 非該当

化審法 : 既存物質

消防法 : 非該当

船舶安全法(危規則) : 腐食性物質(危機則第3条危険物告示別表第1)

航空法 : 腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)

海洋汚染防止法 : 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1)

大気汚染防止法 : 非該当

水質汚濁防止法 : 有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条)

土壤汚染対策法 : 非該当

廃掃法 : 非該当

1 6 その他の情報

引用文献等

ezCRIC 日本ケミカルデータベース株式会社

独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム(CHRIP)

化学品安全管理データブック、化学工業日報社

16918の化学商品、化学工業日報社(2018)

航空危険物規則書 第64版邦訳 等・他

記載内容の取扱い

全ての資料や文献を調査したわけではないため情報漏れがあるかもしれません。また、新しい知見の発表や従来の説の訂正により内容に変更が生じます。重要な決定等にご利用される場合は、出典等をよく検討されるか、試験によって確かめられることをお薦めします。なお、含有量、物理化学的性質等の数値は保証値ではありません。また、注意事項は、通常的な取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、この点にご配慮をお願い致します。